

Het gebeurt vaak, dat een grote groep mensen tegelijk zin heeft in een geurig kopje koffie. Is het uw verantwoordelijkheid om daarin te voorzien? En wilt u de verwachtingen van uw gasten liever overtreffen dan waarmaken? Vertrouw dan op Animo-installaties.

## Het geheim van Animo ...

Het geheim van Animo apparatuur zit hem in het gebruiksgemak. De bediening is eenvoudig en logisch. Roestvrij staal en hoogwaardige kunststoffen maken dat de apparatuur makkelijk is schoon te houden en heel lang mooi blijft. Drupvrije kranen en tal van doordachte details. Zo geniet de koffieprofessional evenveel als de koffie-gebruiker. Dat bedoelen we met **Coffee Convenience**.

## Op maat voor u

Animo biedt de mogelijkheid om uw installatie nauwkeurig af te stemmen op de behoefte. Is er een buffetopstelling of krijgt elke tafel een eigen kan? Wordt de koffie misschien afdeling voor afdeling rondgebracht? Moeten er ook thee of andere warme dranken worden geseerveerd? Is er elektriciteit op de plaats van consumptie? Voor iedere omgeving is er een Animo-installatie op maat. In deze brochure zetten wij die mogelijkheden voor u op een rij.



ComBi-line met twee containers  
van 10 liter: CB 2x10

## De ComBi-line van Animo

ComBi-line apparatuur biedt de mogelijkheid om in korte tijd grote hoeveelheden koffie en thee te zetten. Een ComBi-line opstelling bestaat uit een combinatie van één of twee doorstroomwaterkokers en één of twee containers. De containers kunnen worden geplaatst op een buffet, werktafel of serveerwagen. Het grootste apparaat heeft een capaciteit van maar liefst 1.280 kopjes (160 liter) per uur.



ComBi-line met een links geplaatste container van 10 liter en separate waterkoker in de zuil: CB 1x10W L.

### De perfecte filterkoffie

Ook bij grote aantallen vergeten we niet waar het om gaat. Elke kop koffie moet vers en lekker zijn. De ComBi-line is gebaseerd op het snelfiltersysteem. In speciale kunststof filterhouders worden bijpassende filters met de fijngemalen koffie geplaatst. Water van exact de juiste temperatuur wordt er doorheen geleid en opgevangen in de warmhoudcontainer. Zo zorgt de ComBi-line dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.

### Thee voor de liefhebber

Met hetzelfde apparaat kan met hetzelfde gemak ook thee worden gezet. Daarvoor is het speciale theefilter met vulpijp beschikbaar. Geen theeblaadjes in de thee en geen gebruikte theezakjes om op te ruimen. Ideaal.

*Zo zorgt de ComBi-line*



Voor het zetten van thee in een container plaatst u het speciale theefilter met vulpijp.

# Animo ComBi-line

## De flexibele buffetopstelling

Wie koffie en thee op een centrale plaats zet en serveert kiest voor een buffetopstelling. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheden kiest u uit de verschillende combinatiemogelijkheden van de ComBi-line. Aan u de keus:

- Met of zonder separate waterkoker in de zuil?
- Eén of twee afneembare containers?
- Containers van 5, 10, 20 of 40 liter?

## Snelschenkslang en S-uitloop

Ideaal als u in korte tijd grote hoeveelheden koffie serveert.

## Verhoogde bodemplaat

Handig als u veel gebruik maakt van thermoskannen. Aftaphoogte 335 mm.



*dat het beste uit de koffieboon in uw kopje komt.*



Softtoetspaneel



## Gebruiksvriendelijk

De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in het gebruik. Met het soft-toetspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid te zetten koffie in. De aanbevolen hoeveelheid gemalen koffie wordt vervolgens aangegeven. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar is. U heeft er dus nauwelijks omkijken naar.

## Alles onder controle

Elke ComBi-line zit vol slimme mogelijkheden die het gemak verder vergroten. Zo kunt u de timer gebruiken om de instelling voor de volgende dag te programmeren. De ComBi-line heeft een (beschermde) operator- en service-omgeving. Daar kunt u de instellingen beheren voor het koffiezet-proces, gewenste temperatuur en voor service en onderhoud.

## Veiligheid voor alles

Het gebruik van heet water vraagt om goede veiligheidsvoorzieningen. Alle installaties zijn voorzien van:

- Zwenkarmbeveiliging
- Containersignalering (bij buffettoepassingen)
- Stoptoets om de waterafgifte op ieder moment te onderbreken
- Druipwaterdichte contactdozen
- No-dripkraan

## Eenvoudig in onderhoud

Alles aan de ComBi-line is ontworpen om snel en makkelijk te kunnen schoonmaken. Het ingebouwde ontkalkingsprogramma helpt de gebruiker door het proces om kalkaanslag te verwijderen. Koffieaanslag in de binnenpotten blijft tot een minimum beperkt. Een speciaal door Animo geleverd oplosmiddel voor het reinigen van aanslag doet de rest. Ook ontkalkingsmiddel en koffiefilters kunnen door Animo worden geleverd.

*Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd*

# Animo ComBi-line

## De praktische serveerwagenopstelling

Als de koffiedrinkers niet naar de koffie komen, moet de koffie naar de koffiedrinkers. Voor het decentraal serveren van koffie en thee biedt Animo's ComBi-line perfecte mogelijkheden.

Ideaal is de combinatie met een aan de wand bevestigde doorstroomwaterkoker met een container en een serveerwagen.

Als de koffie klaar is, vervangt u de filterhouder voor een geïsoleerd deksel. En rijden maar!

Met een extra container en serveerwagen bent u nog flexibeler.

Terwijl u uitserveert op afdeling A wordt de koffie voor afdeling B alweer vers gezet!

## Kunststof filterhouders

Licht in gewicht en warmte-isolerend. Dus ook makkelijk te hanteren.

## RVS-filterhouder voor 40 liter container

Alleen het allergrootste formaat heeft een filterhouder van roestvrij staal in plaats van kunststof. Met handgrepen en een los korffilterinzetstuk.

## Containers voor constante temperatuur

Cruciaal in de bereiding van koffie en thee is het beheersen van de temperatuur. Daarom heeft Animo uitstekend geïsoleerde drankcontainers, met en zonder geïsoleerde en elektrische temperatuurregeling. Meer daarover op pagina 10.

## Afzonderlijke waterkoker

De versies met afzonderlijke waterkoker in de zuil is voorzien van een extra kraan. De watertemperatuur kan apart worden ingesteld. Ideaal voor theedrinkers of voor het 4-uur instantsoep moment.

## No-dripkraan

Zo blijft alles langer netjes en schoon in het gebruik.

## Serveerwagens

Animo heeft ook een passend aanbod serveerwagens. Vraag uw leverancier om de folder.



Serveerwagen CB 10W



CB 2X40

De containers zijn leverbaar in 5, 10 en 20 liter. Containers met een zelfde inhoud zijn stapelbaar.



*perfect op smaak.*

## Buffetopstellingen

	CB 2x5	CB 2x5W	CB 1x5 L/R	B 1x5W L/R	CB 2x10	CB 2x10W
<b>Artikelnummer</b>	10600	10615	L: 10605 / R: 10610	L: 10620 / R: 10625	10640	10655
<b>Buffervoorraad koffie/thee</b>	10 l, 80 kopjes	10 l, 80 kopjes	5 l, 40 kopjes	5 l, 40 kopjes	20 l, 160 kopjes	20 l, 160 kopjes
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	4,2 l	-	4,2 l	-	5,6 l
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 l	-	22 l	-	22 l
<b>In 1x af te tappen</b>	-	2,2 l	-	2,2 l	-	3,6 l
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz
<b>Afmeting (BxD(xD1**))xH</b>	770 x 465(325) x 695 mm	770 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	530 x 465(325) x 695 mm	907 x 465(325) x 785 mm	907 x 465(325) x 785 mm
<b>Taphoogte</b>	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
<b>Waterdoozeitijd</b>	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l
<b>Filterpapier</b>	101/317	101/317	101/317	101/317	152/457	152/457

	CB 1x10 L/R	CB 1x10W L/R	CB 2x20	CB 2x20W	CB 1x20 L/R	CB 1x20W L/R
<b>Artikelnummer</b>	L: 10645 / R: 10650	L: 10660 / R: 10665	10680	10695	L: 10685 / R: 10690	L: 10700 / R: 10705
<b>Buffervoorraad koffie/thee</b>	10 l, 80 kopjes	10 l, 80 kopjes	40 l, 320 kopjes	40 l, 320 kopjes	20 l, 160 kopjes	20 l, 160 kopjes
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	5,6 l	-	5,6 l	-	5,6 l
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 l	-	22 l	-	22 l
<b>In 1x af te tappen</b>	-	3,6 l	-	3,6 l	-	3,6 l
<b>Aansluitwaarde</b>	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60 Hz
<b>Afmeting (BxD(xD1**))xH</b>	599 x 465(325) x 785 mm	599 x 465(325) x 785 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	1015 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm	653 x 500(360) x 890 mm
<b>Taphoogte</b>	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
<b>Waterdoozeitijd</b>	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l
<b>Filterpapier</b>	152/457	152/457	203/533	203/533	203/533	203/533

## Serveerwagenopstellingen

	CB 5	CB 5W	CB 10	CB 10W	CB 20	CB 20W
<b>Artikelnummer</b>	10630	10635	10670	10675	10710	10715
<b>Uurcapaciteit koffie/thee*</b>	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 30 l, 240 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 60 l, 480 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes	ca. 90 l, 720 kopjes
<b>Boiler inhoud</b>	-	4,2 l	-	5,6 l	-	5,6 l
<b>Uurcapaciteit heet water</b>	-	22 l	-	22 l	-	22 l
<b>In 1x af te tappen</b>	-	2,2 l	-	3,6 l	-	3,6 l
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	3N~ 380-415V, 11400W, 50-60Hz
<b>Waterdoozeitijd</b>	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/5 l	ca. 10 min/10 l	ca. 10 min/10 l	ca. 14 min/20 l	ca. 14 min/20 l
<b>Afmeting (BxDxH)</b>	235 x 345 x 707 mm	235 x 490 x 707 mm	235 x 345 x 800 mm	235 x 490 x 800 mm	235 x 345 x 901 mm	235 x 490 x 901 mm
<b>Geschild voor</b>	CN5e/i	CN5e/i	CN10e/i	CN10e/i	CN20e/i	CN20e/i

\* Doorstroom heetwater \*\* Exclusief lekbak  
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4")

## Elektrische containers

	CN5e	CN10e	CN20e
<b>Artikelnummer</b>	51105	51110	51120
<b>Inhoud</b>	5 l	10 l	20 l
<b>Aansluitwaarde</b>	1N~ 220-240V, 35W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60 Hz	1N~ 220-240V, 70W, 50-60Hz
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
<b>Taphoogte</b>	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Bewaartemperatuur</b>	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C

## Geïsoleerde containers

	CN5i	CN10i	CN20i
<b>Artikelnummer</b>	51205	51210	51220
<b>Inhoud</b>	5 l	10 l	20 l
<b>Afmeting Ø x H</b>	237 x 406 mm	307 x 427 mm	355 x 515 mm
<b>Taphoogte</b>	120 mm	120 mm	120 mm
<b>Temperatuurverlies per uur</b>	ca. 4°C	ca. 3°C	ca. 2,5°C

# Animo ComBi-line 40 L - technische gegevens

	CB 2x40	CB 1x40 L/R	CB 40	CN40e
Artikelnummer	10750	10755 / 10760	10765	51140
Buffervoorraad koffie/thee	80 l, 640 kopjes	40 l, 320 kopjes	-	40 l, 320 kopjes
Uurcapaciteit koffie/thee*	160 l, 1280 kopjes	160 l, 1280 kopjes	160 l, 1280 kopjes	-
Aansluitwaarde	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	3N~380-415V, 18200W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 140W, 50-60 Hz
Afmeting (BxD(xD1**))xH)	1240 x 685(465) x 970 mm	765 x 685(465) x 970 mm	235 x 345 x 985 mm	ø455 x 535 mm
Taphoogte	153 mm	153 mm	-	95 mm
Bewaartemperatuur	80-85°C	80-85°C	-	80-85°C
Waterdoseertijd	ca. 14 min/40 l	ca. 14 min/40 l	ca. 14 min/40 l	-
Filterpapier	280/635	280/635	-	280/635

\* Doorstroom heetwater \*\* Zonder lekbak  
Voor alle installaties geldt: vaste wateraansluiting (3/4")

