



BESCHRIJVING

De Coffee Fresh 1140 serie is een exclusieve, zeer stijlvolle en complete lijn table-top instant koffieautomaten.

Deze serie is snel in het bereiden van de lekkerste koffievataties en andere consumpties.

Bovendien zijn deze automaten erg gebruiksvriendelijk en door de gladde afwerking eenvoudig schoon te maken.

EIGENSCHAPPEN

De Coffee Fresh 1140 serie is uitgerust met een overzichtelijk full colour touchscreen.

Dankzij twee bekerposities (water rechts, overige dranken links), altijd helder water.

Een kannenfunctie is standaard op deze machine.

Deze serie automaten heeft de mogelijkheid om koud water te tappen zonder onderzetkast.

De automaat kan op ieder gewenst moment bijgevuld worden.

De automaat is voorzien van VIPS. Een intelligent besparingsysteem dat het energieverbruik tot wel 43% kan reduceren.

Voor opslag van de ingrediënten is geen diepvries of koelkast nodig.

UITVOERINGEN

CF 1143-AB
CF 1144-EA
CF 1145-HA KWint
CF 1145-FA



Coffee Fresh 1140 serie	1143-AB	1144-EA	1145-HAKWint	1145-FA
café crème	✓	✓	✓	✓
espresso	✓	✓	✓	✓
dubbele espresso	✓	✓	✓	✓
latte macchiato	✓	✓	✓	✓
cappuccino	✓	✓	✓	✓
cappuccino speciaal	✓	✓	✓	✓
chocolademelk of cacao	✓	✓	✓	✓
café mocca	✓	✓	✓	✓
café au lait	✓	✓	✓	
Wiener melange	✓	✓	✓	✓
espresso choc	✓	✓	✓	✓
thee				✓
suiker		✓	✓	✓
melk		✓	✓	✓
heet water	✓	✓	✓	✓
koud water in table-top*	•	•	✓	•
indeling ingrediëntcontainers	ko-TOP-CA	ko-su-top-CA	ca-top-me-su-ko	ca-the-me-su-ko

*afwijkend formaat: (hxbxd) 860 x 385 x 615

kan koffie	✓	✓	✓	✓
kan heet water	✓	✓	✓	✓
kan koud water	•	•	✓	✓
sterkteregeling	✓	✓	✓	✓
automatisch spoelprogramma	✓	✓	✓	✓
van buiten uitneembare lekbak	✓	✓	✓	✓
dubbele bekensensor	✓	✓	✓	✓
gescheiden wateruitgifte	✓	✓	✓	✓
2 verschillende kopgroottes	✓	✓	✓	✓
full colour touchscreen (3-talig)	✓	✓	✓	✓
container leeg melding	✓	✓	✓	✓
elektronische lekbakbeveiliging	✓	✓	✓	✓
in hoogte verstelbaar koprooster	✓	✓	✓	✓
tijd klok	✓	✓	✓	✓
pincode	•	•	•	•
eco-stand en energiezuinig	✓	✓	✓	✓
side unit (betaalsysteem)	•	•	•	•
onderzetkast (dicht/bekers)	•	•	•	•
telemetrie	•	•	•	•

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

boiler	5 liter
koffie	2,7 tot 6,2 liter (ca. 422 tot 969 kopjes*)
cacao	2,7 tot 6,2 liter
topping /creamer	2,7 tot 6,2 liter
suiker	2,7 liter
consumpties 230 Volt	300 p/u
consumpties 400 Volt	500 p/u
afmetingen: (hxbxd)	860x 385 x 560 mm
onderkast: (hxbxd)	845 x 385 x 445 mm
gewicht automaat:	ca. 37 kg
met koud water:	ca. 77 kg

* Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 1,6 gram per kopje.



modelwijzigingen voorbehouden

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 3,4 kW
wateraansluiting:
3/4" (wasmachineaansluiting)